

ALCATEL

REFLEXES™



Простота и открытость.

Функциональные REFLEXES - это то, что нужно каждому.



Какие бы потребности связи не возникали у Вас лично или у Вашей организации, Вам безусловно подойдет один из терминалов Alcatel Reflexes™, а любые из этих терминалов уже сегодня создаются с учетом потребностей, которые появятся в будущем.

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ REFLEXES™

FIRST

EASY

PREMIUM / PREMIUM
DECT

ADVANCED / ADVANCED
DECT



ОПИСАНИЕ

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
Дисплей

1 строка x 20 символов
1 маркерная кнопка

1 строка x 20 символов
1 маркерная кнопка

2 строки по 40 символов
5 ассоциативных кнопок
1 клавиша навигатора
1 маркерная кнопка

Идентификация имени или номера
вызывающего абонента, дата, время
данные о продолжительности
и стоимости соединений
Прием текстовых сообщений
Светодиодный индикатор
получения сообщения

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

КНОПКИ

Программируемые кнопки
Кнопки с фиксированными функциями
Светодиодные индикаторы/
пиктограммы, связанные с
соответствующими кнопками
Количество линий

8

8

12

24

5

10

7

6 светодиодов

12 пиктограмм (6 состояний)

24 пиктограммы (6 состояний)

Количество линий

1 линия

2 линии

многолинейный
(12 линий макс. *)

многолинейный
(24 линии макс. *)

АУДИО ФУНКЦИИ

Громкоговорящая связь
Режим "свободные руки"
Отключение микрофона
Интерком

•

•

•

•

•

•

•

•

•

РЕЖИМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Заранее запрограммированные
функции
Программируемые функции
Оператор
Фильтрация «Директор/Секретарь»
Обработка групповых вызовов

до 8*

6 - 8*

4 - 8*

4 - 6*

до 2*

до 3*

7 - 9*

19 - 20*

•

•

•

•

•

•

СПРАВОЧНИКИ

Персональный
Общий
Интегрированная алфавитная
клавиатура
Вызов по имени
Обмен текстовыми сообщениями
Сохранение данных о ISDN-соединениях,
не получивших ответа

10 - 12 записей*

10 - 12 записей*

10 - 12 записей*

30 - 45 записей*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

КОНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Настенное крепление
Эргономичная трубка
Гарнитура

в кач-ве стандартного
стандартная

в кач-ве стандартного
стандартная

к-т для настенного крепления
"Comfort"

к-т для настенного крепления
"Comfort"

(см. список рекомендуемых гарнитур)

•

•

•

•

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина
Высота
Глубина
Вес

177 мм

177 мм

246.5 мм

285 мм

59 мм

59 мм

86.5 мм

79.5 мм

196 мм

196 мм

219.5 мм

196.5 мм

600 г

630 г

880 г/1090 г

980 г/1190 г

* В зависимости от конфигурации системы и режима одной линии/нескольких линий

¹ Посредством цифровых клавиш номеронабирателя

Какие бы потребности связи не возникали у Вас лично или у Вашей организации, Вам безусловно подойдет один из терминалов Alcatel Reflexes™, а любые из этих терминалов уже сегодня создаются с учетом потребностей, которые появятся в будущем.

ЦИФРОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ DECT REFLEXES™

Наличие продуктов зависит от страны

ALTISET™
S-GAP

4074 GB
BUSINESS

4074 GI
INDUSTRIAL

4074 GB Ex
SAFE

4074 GC
COMFORT



ОПИСАНИЕ

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ Дисплей

Идентификация имени или номера вызывающего абонента
Продолжительность и стоимость разговора или число тарифных импульсов
Пиктограммы индикации состояния линий, разрядки батареи, уровня сигнала и блокирования клавиатуры
Прием текстовых сообщений
Светодиодный индикатор наличия сообщений

12-символьный алфавитно-цифровой 16-символьный алфавитно-цифровой 16-символьный алфавитно-цифровой 16-символьный алфавитно-цифровой 16-символьный алфавитно-цифровой

Идентификация имени или номера вызывающего абонента	●	●	●	●	●
Продолжительность и стоимость разговора или число тарифных импульсов		●	●	●	●
Пиктограммы индикации состояния линий, разрядки батареи, уровня сигнала и блокирования клавиатуры	●	●	●	●	●
Прием текстовых сообщений		●	●	●	●
Светодиодный индикатор наличия сообщений		●	●	●	●

КНОПКИ

Навигатор
Кнопки с фиксированными функциями
Многолинейная связь
Встроенный вибратор
Кнопка отмены
Кнопка помощи
Подсветка клавиатуры и дисплея

Навигатор	●	●	●	●	●
Кнопки с фиксированными функциями	5	6	6	6	6
Многолинейная связь		●	●	●	●
Встроенный вибратор		●	●	●	●
Кнопка отмены	●	●	●	●	●
Кнопка помощи		●	●	●	●
Подсветка клавиатуры и дисплея			●		

АУДИОФУНКЦИИ

Громкоговорящая связь
Режим "свободные руки"
Разъем для подключения гарнитуры

● (в стац. базе)
● (в стац. базе)

РЕЖИМЫ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Настройка под пользователя
Программируемые кнопки

Настройка под пользователя	●	●	●	●	●
Программируемые кнопки	1	3 (4)*	3 (4)*	3 (4)*	3 (4)*

СПРАВОЧНИКИ

Персональный с кодом быстрого набора
Общий с кодом быстрого набора
Вызов по имени

Персональный с кодом быстрого набора	●	●	●	●	●
Общий с кодом быстрого набора	●	●	●	●	●
Вызов по имени		●	●	●	●

КОНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Съемный ремешок с защелкой
Ударопрочное исполнение
Защитный футляр
Режим экономии энергии
Время работы в режимах разговор/ожидание

Съемный ремешок с защелкой	●	●	●	●	●
Ударопрочное исполнение				●	
Защитный футляр	●**	●**	●**	●	●**
Режим экономии энергии	●	●	●	●	●
Время работы в режимах разговор/ожидание	12/70 ч	10/55 ч	10/55 ч	6/30 ч	10/55 ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	55 мм	54 мм	56 мм	54 мм	54 мм
Глубина	29 мм	20 мм	22 мм	20 мм	20 мм
Высота	146 мм	145 мм	147 мм	145 мм	145 мм
Вес	155 г	160 г	170 г	160 г	160 г

* В зависимости от конфигурации системы

** По дополнительному заказу

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*

FIRST

EASY

PREMIUM/PREMIUM
DECT

ADVANCED/ADVANCED
DECT



РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
От 20 до 40 кнопок¹

ИНТЕРФЕЙСЫ
СТІ² (ТАPI)³
DECT⁴-СТІ (ТАPI)

DATA-СТІ
(асинхронный V24, ТАPI)
ISDN⁵ (S0)
ISDN-СТІ (S0, ТАPI)
Аналоговый Z-интерфейс (TBR21⁶)

внешний

• *
• *

внешний

• *
• *

встроенный

•
•

встроенный

•
(в к-ве стандарт.)

встроенный

•
•

встроенный

•
(в к-ве стандарт.)

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

• *

•

•

•

•

•

•

•

•

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ALTISET™
S-GAP

4074 GB
BUSINESS

4074 GI
INDUSTRIAL

4074 GB Ex
SAFE

4074 GC
COMFORT



4071 BA

Слот для телефона

•

4071 DA

Один слот для телефона,
один для запасной батареи

•

•

•

4071 BC

Слот для телефона, заряд. устр-во
со встроенным громкоговорителем
и с клавишей регулировки громкости

•

ALTISET V

Слот для телефона

•

* В зависимости от конфигурации системы и режима одной линии/нескольких линий

¹ Максимум два модуля, в зависимости от конфигурации системы

² СТІ – Computer/Telephony Integration (Компьютерная телефония)

³ ТАPI – Telephony Application Programming Interface (Интерфейс программирования приложений телефонной связи)

⁴ DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Европейский стандарт на цифровую беспроводную связь)

⁵ ISDN – Integrated Services Digital Network (Цифровая сеть с комплексными услугами)

⁶ TBR – Technical Basis for Regulation (Техническая основа для регулирования)



The Hi-Speed Company

<http://www.alcatel.com>